



## Großanzeige GDA 100

### Kurzbeschreibung

- Großanzeige für die Darstellung von Stückzahlen und Geschwindigkeiten direkt im rauen Umfeld der Produktion
  - 4 oder 6 -stellige LED Digitalgroßanzeige (rote Anzeige)
  - Anzeige dimmbar
  - LED-Anzeigehöhe 57 oder 101 mm
  - Weitbereichsspannungsversorgung 85-250VAC
  - Zähler oder Kombigerät Zähler und Tachometer mit Relaisausgang
  - Kombigerät ist 2-fach Zähler/Tachometer mit Addition, Subtraktion, Differenz, Summe
  - Feldgehäuse aus Aluminium, Komplett IP 65
  - Einfache Bedienung über die 3 Fronttasten
  - Universaleingang für verschieden binäre Sensoren und Schaltzustände wie PNP, NPN, Namur, potentialfrei, TTL usw.
- Auf Wunsch wird das Gerät in unserem Kalibrierlabor vorkonfiguriert und/oder für den Einsatz bei ISO9000 nach Ihren Vorgaben kalibriert.



GDA 100-1-A-A-1

### Technische Daten

- Schutzart IP65 (siehe hierzu Installations- und Montagehinweis)
- Abmessungen B304,8 x H101,6 x T57,2mm (57mm Höhe, 4 stellige Anzeige)
- Abmessungen B406,4 x H101,6 x T57,2mm (57mm Höhe, 6 stellige Anzeige)
- Abmessungen B508,0 x H200,0 x T57,2mm (101mm Höhe, 4 stellige Anzeige)
- Abmessungen B660,4 x H200,0 x T57,2mm (101mm Höhe, 6 stellige Anzeige)
- Betriebstemperatur 0...50 C

### Installations- u. Montagehinweis

- Durch die komplette Schutzart IP65 kann das Gerät direkt in der Produktion installiert werden. Die Befestigungswinkel für Decken- bzw. Wandmontage liegen bei.

Bestellcode GDA 100...

Bestellbeispiel: GDA 100-1-B-B-1

### Spannungsversorgung

- 1 85-250VAC

### Ziffernhöhe

- A 57mm Höhe
- B 101mm Höhe

### Stellenanzahl

- A 4 stellig
- B 6 stellig

### Betriebsart des Gerätes

- 1 Zähler
- 2 Kombigerät (Zähler und Tachometer (nur 6 stellig))